

Luminaire High Bay (pour surfaces logistiques)



1. Luminaire HB IP65 130Lm/W

Gamme robuste IP65 / IK08 avec protections électriques intégrées (surtension, surchauffe, court-circuit)

Application : éclairage des surfaces logistiques / entrepôts de stockage (rack, travée, rangée, allée)

Alimentation interne compatible installation type Canalis

Flux lumineux moyen : 6 500 Lm 50W => 26 000 Lm 200W

Existe également avec détecteur de mouvement et/ou détecteur de luminosité avec capteur crépusculaire. Seuil de luminosité réglable

Puissances disponibles :

- 50W
- 100W
- 150W
- 200W

Températures Couleur disponibles

- Blanc neutre (4000K)
- autres CCT disponibles sur demande

Garantie : 5 ans

[» Voir le détail](#)



2. Luminaire HB Slim IP54 170Lm/W

□

Gamme IP54 / IK08 avec protections électriques intégrées (surtension, surchauffe, court-circuit e

Application : éclairage des surfaces logistiques / entrepôts de stockage (rack, travée, rangée, all

Alimentation externe + profil ultra slim

Flux lumineux moyen : 17 000 Lm 100W => 34 000 Lm 200W

Existe également avec détecteur de mouvement / détecteur de présence / détecteur de mouvement automatisés avec capteur crépusculaire. Seuil de lumino

Puissances disponibles :

- 100W
- 150W
- 200W

Températures Couleur disponibles

- Blanc neutre (4000K)
- autres CCT disponibles sur demande

Garantie : 5 ans

[» Voir le détail](#)

