

Éclairage urbain



1. Streetlight LED Sigma IP67

Gamme robuste IP67 / IK10 au design extra fin, faible prise au vent, avec protections électriques

Flux lumineux moyen : 3600 Lm 30W => 24 000 Lm 200W

Installation sur mât Ø 60,5 mm - Montage latéral (ou en top avec adaptateur à acheter séparément)

Puissances disponibles :

- 30W
- 40W
- 60W
- 90W
- 120W
- 150W
- 200W

Températures Couleur disponibles

- Blanc chaud (3000K)
- Blanc neutre (4000K)

Garantie : 5 ans

[» Voir le détail](#)



2. Streetlight LED, gamme PYTHON

IP66

Gamme IP66 / IK08 au design moderne avec protections électriques intégrées (surtension 20kV,

Flux lumineux moyen : 10 400 Lm 80W => 23 400 Lm 180W

Installation sur mât Ø 60,5 mm - Montage vertical ou horizontal (emmanchement inclus)

Puissances disponibles :

- 80W
- 100W
- 120W
- 150W
- 180W

Températures Couleur disponibles

- Blanc chaud (3000K)
- Blanc neutre (4000K)

Garantie : 5 ans

[» Voir le détail](#)



3. Streetlight LED C/TA Gamme IP66

Gamme robuste IP66 / IK10 au design décoratif avec protection surtension 20kV

Flux lumineux moyen : 7 600 Lm 50W => 36 480 Lm 240W

Installation sur mât Ø 60,5 mm - Montage vertical

Puissances disponibles :

- 50W
- 80W
- 100W
- 150W
- 200W
- 240W

Températures Couleur disponibles

- Blanc chaud (3000K)
- Blanc neutre (4000K)

Garantie : 5 ans

[» Voir le détail](#)

